

# MONTAGEINSTRUCTIES GAAS

Autoshop.nl is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomt door verkeerde montage



**Verwijder eerst de originele grill (gaas kan ook VOOR de originele grill geplaatst worden)**

De gewone grill zit vast met gesmolten polyester. Het beste is om eerst de bevestigingspunten voorzichtig te verwarmen en het plastic ontvormen. Dan kan de originele grill er gemakkelijk af.

## Gaas monteren

- Neem het gaas uit de verpakking en maak van karton (tip: gebruik de verpakking!) een patroon van het gewenste gedeelte. Zorg ervoor dat deze aan de randen 15-20 mm groter is ten opzichte van het originele gaas. De rand heb je nodig om het gaas te kunnen bevestigen.

- Leg het patroon op het gaas. Let er op dat het horizontale patroon van het gaas evenwijdig loopt met de vorm. Teken vervolgens het patroon over op het gaas.

- Knip het gaas iets groter dan de te bekleden opening. Vrij zeer scherpe randjes eraf, om krassen op de lak te voorkomen (tekening 1).

- Tik met een kunststof hamer het gaas om de randen van de opening (tekening 2).

- Kit het gaas rondom af met een flexibele spoilerlijm (tekening 3).

- Controleer of alles goed gekit is en vast zit (tekening 4).

- Laat het geheel goed drogen. Plaats eventueel beugeltjes die het gaas goed op zijn plaats houden (tekening 5).



**@utoShop**  
<http://www.autoshop.nl>